


Datenblatt
ARONA DL R155
 01.ARDLR155






Downlight ARONA DL R155, Aluminiumdruckguss-Gehäuse weiss mit Reflektor silber matt/chrom/schwarz, Einbau mit Clip-Befestigung, LED werkzeuglos tauschbar, Konverter extern (steckbar)

Leuchtenart	Downlight
Montagearten	Einbau (Clip)
Farbe	weiss
Schutzart	IP 20
Reflektorfarbe	silber matt/chrom/schwarz*
Deckenausschnitt-Ø [mm]	145
Einbautiefe [mm]	128 (Beton), 153 (Holz)
Klemmhöhe Decke [mm]	<30
Durchmesser [mm]	155
Höhe [mm]	103

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	extern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000	
Lichtfarbe [K]	4000	3000*
Lichtstrom Leuchte [lm]	<4320	<4140
Lichtausbeute [lm/W]	<135	<130
UGR ≤	19	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	25/40/50	
Systemleistung [W]	<36	

*Weitere Varianten auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten.