



FAST LINE LED LEISTE 1405 90°, flexibel und werkzeuglos positionierbar auf FAST LINE TRAGSCHIENE, weiss lackiertes Stahlblech, Abdeckung Linsenoptik, durchgängig integrierte 13-Polige Verkabelung, Konverter intern, optional mit Notlicht-Element 3h Selbstest

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Leuchtenart | LED Leiste |
| Montagearten | klickbar auf Tragschiene |
| Farbe | weiss |
| Schutzart | IP 50 |
| Abdeckung | Linsenoptik |
| Länge [mm] | 1405** |
| Breite [mm] | 65 |
| Höhe [mm] | 37 |

*Weitere Varianten auf Anfrage

**auch erhältlich in 1124, 1686, 2248

| | |
|---|---------------------|
| Elektr. Anschluss [V AC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| Betriebsgerät | intern |
| Steuerung | DALI* |
| Lebensdauer L85/B10 [h] | 100'000 |
| Lichtstrom Leuchte [lm] | 12'800/6'400* |
| Lichtausbeute [lm/W] | 160 |
| UGR [\leq] | 25 |
| Systemleistung [W] | 80/40* |
| CRI/Farbtoleranz [$>$] | 80 |
| Lichtfarbe [K] | 4000* |
| Abstrahlwinkel [°] | 90 |

