



Anbau- und Pendelleuchte LUCCA 1200 MIKROPRISMA + INDIREKT, weisses oder schwarzes Aluminiumgehäuse, Abdeckung mikroprismatisch, Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Pendelstange oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

<b>Leuchtenart</b>	Anbau- und Pendelleuchte
<b>Montagearten</b>	Anbau/Pendel
<b>Farbe</b>	weiss/schwarz
<b>Schutzart</b>	IP 44
<b>Abdeckung</b>	mikroprismatisch
<b>Durchmesser</b> [Ømm]	1200
<b>Höhe</b> [mm]	60

<b>Elektr. Anschluss</b> [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
<b>Betriebsgerät</b>	intern	
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI	
<b>Lebensdauer L80/B10</b> [h]	50'000	

<b>Lichtfarbe</b> [K]	4000	3000
<b>Lichtstrom Leuchte</b> [lm]	18900	20400
<b>Lichtausbeute</b> [lm/W]	125	135
<b>Systemleistung</b> [W]	150	150
<b>UGR</b> ≤	19	
<b>CRI/Farbtoleranz</b> [>]	90	

