

## Datenblatt

## FAST LINE LED LEISTE 1405 130°










FAST LINE LED LEISTE 1405 130°, flexibel und werkzeuglos positionierbar auf FAST LINE TRAGSCHIENE, weiss lackiertes Stahlblech, Abdeckung Linsenoptik, durchgängig integrierte 13-Polige Verkabelung, Konverter intern

Leuchtenart	LED Leiste
Montagearten	klickbar auf Tragschiene
Farbe	weiss
Schutzart	IP 50
Abdeckung	Linsenoptik
Länge [mm]	1405**
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	57

<sup>\*</sup>Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI*
Lebensdauer L85/B10 [h]	100'000
Abstrahlwinkel [°]	130
Lichtstrom Leuchte [lm]	12'000/6'000*
Lichtausbeute [lm/W]	150
<b>UGR</b> [≤]	25
Systemleistung [W]	80/40*
CRI/Farbtoleranz [>]	80
Lichtfarbe [K]	4000*



<sup>\*\*</sup>auch erhätlich in 1124, 1686, 2248